

QUADRO DE FORÇA DO CLIENTE

REDE TRIFÁSICA 220V

REDE 220V

CABOS 2,5mm²

CABOS 2,5mm²

DJ TRIPOLAR 15A termo magnético

DR 30mA corrente máx. de fuga conforme 8.12 da NBR 15.655-1 20000

DJ TRIPOLAR 15A termo magnético

fusível extra rápido 5000 mA

contactor geral

contactor de subir

FONTE 220VCA/12VCC 3000 mA

barramento 12VCC

barramento 12VCC

DJ bipolar 10A para tomadas de serviço

tomadas de serviço

MOTOR

circuito de comando e relés

válvula solenoide da centralina hidráulica

alarme e emergência (baterias)

CENTRAL ELÉTRICA DWA

PROPRIETÁRIO:	MODELO: PLB-H Sin. HIDRÁULICO	LOCAL DE INSTALAÇÃO:
ELEVAÇÃO:	OPERAÇÃO: BOTÃO PRESSÃO CONSTANTE	
COLUNA:	PISTÃO INDIRETO LATERAL 21	
CABINE:	PORTAS PAVTO: TIPO EIXO VERTICAL	
MATERIAIS:	CARENAGEM	LATERAIS
		ARCADA
		SIZE
		A4
		TÍTULO:
		DIAGRAMA UNIFILAR
		DATA:
Nº SÉRIE DO EQUIPAMENTO:	EMPRESA INSTALADORA:	OBS: DE ACORDO COM ABNT 15.655-1:2009
	DWA CONST. ELETROMECÂNICAS LTDA	